

SFE SE368 (4G) (BAS KONUŞ TELSİZ)



DESTEK LTE (4G) / / WCDMA(3G) / GSM(2G) / AĞ

- Dünya çapında iletişim aralığı
- 1.8 inç renkli LCD ekran
- Grup çağrısı ve bireysel çağrı
- Gerçek PTT platformunu destekler



Ana Özellikler

- LTE (4G) / WCDMA (3G) / GSM (2G) şebekesini destekler
- Dünya çapında iletişim aralığı
- 1.8 inç renkli LCD ekran
- Grup çağrısı ve bireysel çağrı
- Gerçek PTT platformunu destekler
- Fonksiyonel sevk sistemi ile
- GPS işlevi isteğe bağlı
- Li-ION pil kapasitesi 5200mAh
- Acil alarm fonksiyonu
- Mükemmel net ve güçlü ses çıkışı

GENEL ÖZELLİKLER

MODEL	SE368
Çalışma Gerilimi	DC 3.7V
Çalışma Modu	Yarı Duplex
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C - +60 °C
Depolama Sıcaklığı	-30 °C - +80 °C
Batarya Kapasitesi	5200mAH
Anten Empedansı	50 Ω
Ses Çıkışı	500mW
Boyutlar (WxHxD) (projeksiyonlar hariç)	52x33x102 mm
Ağırlık (anten&batarya dahil)	Yaklaşık 220g (batarya& anten dahil)

İşletim Sistemi	Linux
------------------------	-------

BLUETOOTH	YOK
WIFI	YOK
GPS	Opsiyonel
Frekans Hatası	LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA :B1/B8 GSM:B3/B8 Diğer bantlar özelleştirilmiş
RF Gücü	≤-30 dBm
RX Duyarlılığı	LTE ≤-96 dBm WCDMA ≤-108 dBm GSM: ≤-108 dBm

Yukarıdaki özellikler TIA/EIA-603'e göre test edilmiştir.

Yukarıdaki teknik özellikler, teknoloji geliştirme nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunulmaksın değiştirilebilir.

Aksesuarlar

